



Butaseal

FLEXIBELE, DUBBELZIJDIG KLEVENDE BUTYLRUBBER OP ROL

- ✓ Zeer hoge "onmiddellijke" kleefkracht.
- ✓ Voor verlijmen en afdichten.
- ✓ Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C.
- ✓ Blijvend flexibel, hardt niet uit.
- ✓ Volgt perfect de oneffenheden van de ondergrond.
- ✓ Goed kneedbaar.
- ✓ Zowel voor permanente als voor tijdelijke bevestigingen.
- ✓ Gemakkelijk en zuiver aan te brengen.
- ✓ Zeer goede hechting, ook op "moeilijke" materialen.
- ✓ Verkrijgbaar in zwart en grijs.

Technische Eigenschappen

Butaseal Zwart:

- Dikte: 1,5 mm.
- Breedte: 15 mm.
- Lengte/rol: 25 m.
- 180° pelkracht: 20 N/cm.
- 180° pelkracht op beton (bij +5°C): 17 N/cm.
- Probe Tack: 8 N.
- Aanbrengtemperatuur: tussen 0°C en +40°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot en met +90°C.

Butaseal Grijs:

- Dikte: 1 mm.
- Breedte: 25 mm.
- Lengte/rol: 35 m.
- Massa/m²: 1600g/m².
- Treksterkte 100mm/min.: 0.19 Mpa.
- Scheursterkte 10mm/min.: 0.026 Mpa.
- Vloei bij 70°C: 0%.
- Aanbrengtemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +80°C.

Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Product

Karakteristieken

- Butaseal is een tweezijdige lijm en afdichtingsband op rol.
- Is door zijn unieke samenstelling op basis van gemodificeerde butyleenrubbers blijvend flexibel en hardt niet uit.
- Butaseal heeft een zeer hoge onmiddellijke kleefkracht, zelfs op moeilijk te verlijmen materialen.
- Past zich perfect aan iedere ondergrond aan en kan perfect gebruikt worden in combinatie met "trager" uithardende ééncomponentlijmen.

Toepassingen

Industrie

- flexibele verlijmingen - tijdelijk of permanent - ook op moeilijke materialen
- geeft onmiddellijke verlijming in combinatie met Seal & Bond MS60
- afdichten van draad- en kabeldoorgangen
- voorkomt galvanische werking bij metaalconstructies
- voorkomt trillingen
- maakt water- en dampdicht
- verlijming en afdichting van PE-folie
- als kneedbare mastiek voor probleemgevallen

Automotive

- verlijmen van kunststoffolie in deuren en dakbekleding
- afdichting bij voorspatborden en carrosserie-onderdelen
- ideaal om trillingen en vibraties te elimineren

Verpakking

Butaseal zwart - rol 15mm / 25m	551158000
Butaseal grijs - rol 25mm / 35m	552258000

- afdichten van kabeldoorgangen, achterlichten, opbouwschuifdaken
- bevestigen van opstaande sierlijsten

Gebruik

- Aanbrengen op droge en zuivere oppervlakken, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Bescherm papier verwijderen, aanbrengen en krachtig aandrukken.

Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.