



Novalube Ceramic H1

VOEDINGSGEKEURDE ANTIBLOKKEER- SMEER- EN BESCHERM PASTA

- ✓ Van 2000 N/cm² en +1400°C.
- ✓ Vereenvoudigt montage en demontage en dicht af.
- ✓ Voorkomt electrochemische invloeden.
- ✓ Behoud van het aantrekkoppel.
- ✓ Zuur-, zout- en waterbestendig.



Technische Eigenschappen

- NSF registratienummer: 143454, category H1.
- Basis: medische olie, zonder metalen.
- Hardheid: NLGI klasse 0-1.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +1400°C.
- Drukbestendigheid: 230 N/mm².
- Soortelijk gewicht: 1.42 g/cm³.
- Zoutwater test: > 170 uren.
- Thermische geleidendheid: 0.7 W/m-K.
- Doorslagsterkte: < 0.40 kV/mm
Volumeweerstand: 10150hm/cm.
- Four Ball Test (DIN51350): 3600N..
- Chemische bestendigheid: wam en koud water, de meeste zuren en alcaliën.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij te bewaren.
- Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te raadplegen.

Verpakking

Novalube Ceramic H1 - aerosol 400ml	222101000
Novalube Ceramic H1 - pot 120gr	222102000

Product [NCE H1]

Karakteristieken

Novalube Ceramic H1 bevat een hoog percentage keramische deeltjes voor de beste smering in de slechtste omstandigheden en vermindert bovendien slijtage op plaatsen van hoge wrijving en hoge temperaturen. Novalube Ceramic H1 tast bovendien geen rubbers of kunststoffen aan en is niet elektrisch geleidend. Novalube Ceramic H1 voorziet alle metalen - zelfs R.V.S. - van een bescherm- en anticorrosielaag, die goed chemisch en hittebestendig is, en bovendien niet afspoelbaar is door warm of koud water.

Toepassingen

- Voor voedingsverwerkende bedrijven.
- Veren, ophangingen, afdichtingen, draaibare onderstellen, vastgeschroefde verbindingen, bouten en moeren, drijfwielen en kettingen, thermostaatkleppen, rubbers, lagers, schuifgeleiders, hydraulische systemen, regelvijzen, koppelingen, lagerhuizen, luiken, transportbanden kettingschakels, koppelstukken van kettingen, afvlmachines.

Gebruik

- Na het vrijmaken van de mengkogel goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen op zuivere ondergrond, reinigen met Safety Clean of Kleenspray-S indien nodig.