

Lubricant H1



SMØREMIDDEL GODKENDT TIL ANVENDELSE I FØDEVAREINDUSTRIEN

- ✓ Klar, lugtfri og ikke-farvende.
- ✓ Høj viskositet, ikke-klæbende og antistatisk.
- ✓ Temperatur og vandtæt.
- ✓ Indeholder ingen silikone!



Tekniske info

- NSF registreringsnummer: kategori H1.
- Kompatibel med: FDA, titel 21, sektion 178.3570.
- Fri for: bly, animalsk fedt og syntetiske olier.
- Lugt: typisk.
- Temperaturresistens: -20°C til +110°C.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt, frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Lubricant H1 - spraydåse 400ml

214601375

Produkt [LB1]

Karakteristika

- Lubricant H1 er udviklet til at give en optimal smørekapacitet i pressede situationer og er nem at påføre vanskeligt tilgængelige steder.
- Lubricant H1 beskytter ligeledes imod korrosion ved at danne et tyndt lag og trænger alligevel dybt ind i objektet, som skal smøres.

Anvendelsesområder

Ideel til brug i alle fødevarerforberedningsvirksomheder og virksomheder, som designer, reparerer og vedligeholder emballage, maskiner og tilbehør, såsom:

- Fødevarer virksomheder, slagterier, mejerier og bagerier.
- Konservesfabrikker, bryggerier, flaskeproducenter og kartonfabrikker.
- Produktionsselskaber af maskiner og udstyr.
- Pakninger, emballage, sæler, O-ringe, lejer, ...
- Egnet til de fleste typer industri, især åbne mekanismer, kabler, ledere, koblinger, glidestænger, hængsler, låsemekanismer, ...
- Særligt nyttigt, når installationer skal modstå hårde forhold under ekstreme forhold, kontakt med syrer, alkalier, varmt og koldt vand, damp og højtryksbelastninger.

Anvendelse

- Shake well before use.
- Keep the aerosol can upright and spray from a distance of between 25 and 30 cm.