



White Supreme Grease

VANDTÆT OG VARMERESISTENT FEDT

- ✓ Unik 360° jet spray. Kan anvendes i enhver vinkel.
- ✓ Gode penetrerende egenskaber.
- ✓ Reducerer friktion og slid til et minimum.
- ✓ Kan ikke skylles væk, ikke engang med varmt vand.
- ✓ Tørre ikke ud, hærdre ikke.
- ✓ Hindrer korrosion.
- ✓ Fremragende til områder med lave og høje temperaturer (mellem -35°C og +185°C)
- ✓ Indeholder ingen syrer.
- ✓ Sikker på plastik og gummi.
- ✓ Særdeles god til vanskeligt tilgængelige områder, tåler varme og fugt.

Tekniske info

- Udseende: hvid fedt i aerosol.
- Base: calcium.
- Rumvægt ved 20°C: 1.120 g/cm³ DIN51757.
- Flowtemperatur: 185°C.
- Størkningstemperatur: -35°C.
- 4 kugletest DIN 51350:300 - 320 kg.
- Vandsresistens DIN 51807 ved +90°C: total.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

White Supreme Grease - spraydåse 400ml

231111375

Produkt [WSG]

Karakteristika

White Supreme Grease er et multifunktionelt heavyduty smøremiddel baseret på calcium. Det er letanvendeligt, spraydåsen giver en jævn dækning, hindrer spild og forurening. White Supreme Grease har en høj penetrerende evne. Produktet flyder ud som en tynd olie, som så bliver til fedt. Den førsteklasses kvalitet leverer en overlegen filmstyrke og meget høj vand- og temperaturresistens.

Anvendelsesområder

White Supreme Grease er specielt egnet til brug på:

- hængsler
- vinduesglidere
- lukkemekanismer
- maskindele og kæder

BILER

- vinduesglidere, låse, hængsler, vinduesviskere og viskermotor, koblinger, bremses, vandpumper, generatorlejer,...

MOTORCYKLER - CYKLER

- koblings- og gasregulatorer, kabler, drivkæder,...

INDUSTRI

- overalt hvor der regelmæssigt forekommer varme, vand eller fugt
- til ventilatorer, gear, lejer, transportbånd

Anvendelse
