



# Seal & Bond Flex-Sil

Klæbe- og tætningsmidler

## DEN FLYDENDE PAKNING

- ✓ Den rigtige pakning i enhver form til rådighed på få minutter.
- ✓ Begrænser lagerbeholdningen og forhindrer forældede pakninger.
- ✓ Udfylder ujævnheder og mellemrum.
- ✓ Skaber straks vand- og lufttætte samlinger.
- ✓ Modstår kemikalier og høje tryk op til 360 kg/cm<sup>2</sup>.
- ✓ Forbliver fleksibel og stabil ved både høje og lave temperaturer.
- ✓ Nem demontering.
- ✓ Kan leveres i såvel en handy aerosol som i en patron.
- ✓ Kan anvendes på både horisontale og vertikale overflader.

## Tekniske info

- Basis: polysiloxaner.
- Hindedærdning: 5 min. ved 23°C og 50% R.H.
- Total hærdning: 2 mm/24t ved 23°C og 50% R.H.
- Brudforlængelse: 500% ISO 8339.
- Temperaturresistens: Seal & Bond Flex-Sil black: -60°C til +205°C (topper ved +260°C) Seal & Bond Flex-Sil red : -60°C til +270°C (topper ved +330°C).
- Trykstyrke: 360 kg/cm<sup>2</sup>.
- Arbejdtemperatur: +5°C til +40°C.
- Krympning: Nihil DIN 52451.
- Opbevaring: 2 år, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

Seal & Bond Flex-Sil sort - presspack 202ml	573206375
Seal & Bond Flex-Sil rød - presspack 202ml	574206375
Seal & Bond Flex-Sil sort - patron 310ml	573106375
Seal & Bond Flex-Sil rød - patron 310ml	574106375

## Produkt [SBF]

### Karakteristika

Seal & Bond Flex-Sil er en modificeret, fugthærdende silikonepasta af eddikesyretyper med fremragende klæbeevner på vidt forskellige materialer.

Seal & Bond Flex-Sil har en høj elasticitet samt enestående kemisk og temperaturmæssig resistens.

Seal & Bond Flex-Sil aerosol kan påføres direkte uden brug af værktøj.

Seal & Bond Flex-Sil klæber til: stål, aluminium, galvaniseret stål, kobber, messing, lak, glas, keramik og diverse syntetiske materialer.

### Anvendelsesområder

- forsegling af: maskin- og motorkomponenter, skruegevindforbindelser, flangeforbindelser, luftkanaler, ind- og udførselsmanifolder, kompressorer, pumper, turbiner, transmissioner, benzin- og vandpumper, motorhuse og ventilhusdæksler, kølesystemer, varmevekslere, oliefyrr, udledningssystemer,...
- isolering og fugtsikring af elektriske kontakter på trækkrogudtag
- forsegling af samlinger mellem pladematerialer
- forsegling af vandlækager på baglygter og karosserisamlinger
- forhindrer korrosion ved montering af antenner, alarmsystemer, stålpladekonstruktioner,...

- forhindrer galvanisering
- klæbning af lette genstande på ikke-porøse overflader
- Seal & Bond Flex-Sil er resistent over for: olie, fedt, smøremidler, benzin, petroleum, transmissions- og bremsevæsker, vand, damp, frostvæsker, fyringsolie, alkali, saltvandsopløsninger, lette syrer (op til 20 %), glycol, fluor-klor-methan, butan,...

## Anvendelse

---

For at opnå en optimal hæftning, skal overfladerne være fri for korrosin og fedt.