

# Multipox

2-KOMPONENT MULTIFUNKTIONELT REPARATIONSMØRTEL



- ✓ Primer er unødvendig.
- ✓ Til såvel horisontale som vertikale reparationer.
- ✓ Ekstremt god klæbeevne på træ, sten, beton, natursten, metal,...
- ✓ Hærder i ubegrænset tykkelse uden krympning.
- ✓ Resistent over for vand, kemikalier og frost.
- ✓ Forskalling behøves ikke.
- ✓ Kan bores, saves og skæres.
- ✓ 3 x stærkere end beton.

## Tekniske info

- Sammensætning: glasperler og kvartsgranulat badet i højkvalitets-epoxy-harpiks.
- Opløsningsmiddel: intet.
- Hærdning: ingen krympning.
- Procentdel af faststof: 100 %.
- Klæbning: vedhæftningen er ekstremt god til de fleste byggematerialer, f.eks. til sten, beton, natursten, træ, metal,...
- Ingen klæbning: til de fleste syntetiske materialer.
- Max. hærdetykkelse: ubegrænset.
- Kemisk resistens: organiske syrer, olier, fedt, brændstoffer, syrer, gødning, urin, vand (fersk + salt), havluft,...
- Klorinresistens: -30°C til +60°C permanent;
- midlertidigt: +90°C.
- Kan males : med de mest almindelige former for lak og maling.
- Arbejdstid ved 16°C: +/- 50 minutter.
- Forbrug: 1.7 a 2 kg/m<sup>2</sup> med en lagtykkelse på 1 mm.
- Total hærdetid ved 16°C: kan betrædes efter 24 timer; mekanisk belastbar efter 72 timer; kemisk resistent efter 7 dage; høje temperaturer reducerer hærdetiden, og lave temperaturer medfører længere hærdetid.

## Produkt [MUX]

### Karakteristika

Multipox er en professionel 2-komponent epoxymørtel, som er nem at håndtere og forme. Multipox hærder i ubegrænset tykkelse uden krympning. Multipox kan anvendes såvel inden- som udendørs. Multipox kan endda påføres vertikalt op til +/- 4 cm i et lag. Multipox er slagfast, kemisk resistent og har et støvfrit top lag med en høj holdbarhed.

### Anvendelsesområder

- til opfyldning af store revner og andre gulvskader
- syrerestent reparationsmørtel til industrielle gulvfliser
- til fastgøring af løsnede sten
- forankring af jern i beton, portskinner,...
- reparation af ødelagte vægrosetter
- overliggende reparationer af lofter
- profilering af lister, dekorationsrammer,...
- til at skabe hygiejniske fodpaneler, selv hule forme
- reparation af urinreservoirer, udledningsbassiner, kvægavl

- Farve: grå.
- Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

---

Multipox - lille dåse 3kg

602730375

## Anvendelse

---