

Novastop Oil Green

Additiver

UNIK TEKNOLOGI TIL KAMPEN MOD ALLE OLIELÆKAGER

- ✓ Stopper og forhindrer dehydrering eller hærkning af alle tætningsringe og pakninger.
- ✓ Gør gummi blødt, fleksibelt og genanvendeligt.
- ✓ Kan anvendes til både forebyggende og afhjælpende vedligehold.
- ✓ Er forenelig med alle olietyper.
- ✓ Indeholder ingen klorider eller opløsningsmidler.
- ✓ Indeholder ikke oliefortykkere.
- ✓ Særligt anvendelig til diesel- og benzinmotorer.
- ✓ Et perfekt resultat, selv med tyk differentialolie.
- ✓ Forebygger dyre reparationer eller udskiftninger.
- ✓ 1 behandling er tilstrækkelig.
- ✓ Sikker at anvende

Tekniske info

- Sammensætning: flydende, olieagtig blanding af udvalgte gummi-blødgøringsmidler.
- Duft: let olieduft.
- Massefylde: ca 1.15 +/-0.1 kg/dm³
- Opløselighed: blandbar med alle olier; opløselig i opløsningsmidler og uopløselig i vand.
- Flammepunkt: 235°C.
- Forbrug: NOG: 30 ml/l olie; NOB: 35 ml/l olie.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Novastop Oil Green - flaske 250ml

742103375

Produkt [NOG]

Karakteristika

Novastop Oil Green forebygger store udgifter til demontering og montering i forbindelse med udskiftning af utætte pakninger.

Novastop Oil Green vedligeholder forseglinger, beskytter dem mod dehydrering, hærkning, krympning og krystalisering.

Novastop Oil Green imprægnerer de lækende pakninger, gør dem elastiske igen, lader dem svulme op på kontrolleret vis og udelukker for en lang periode olielækager.

Novastop Oil Green som en afhjælpende behandling behøver ikke gentages. Er arbejdet gjort en enkelt gang, da er pakningerne i perfekt stand igen. Motorområdet. Til pakninger og behandlingen af gummi, ventildæksler, koblingsstykker, aftagelige dele, knastaksler, krumtapaksler,... Meget anvendelig til turbo-, benzin- og LPG-motorer.

Novastop Oil Green som en forebyggende behandling anbefales til motorer og installationer fra de er 3 år gamle.

Anvendelsesområder

- bekæmpelse af olielækager i lukkede oliesystemer

- effektiv på alle gummipakninger og de fleste skorkpakninger i diesel- og benzinmotorer, hydrauliksystemer, hydropneumatiske fjedersystemer, gearkasser osv.

Anvendelse
