Nova PTFE Oil

HØJTEKNOLOGISK PTFE-SMØREMIDDEL

- Universelt og transparent smøremiddel.
- PTFE-korn skaber en kuglelejeeffekt.
- Unik smøring ved både lave og høje temperaturer (-50°C til 250°C).
- Kraftigt penetrerende evne, penetrerer endda rust.
- Øger smøreintervaller.
- Salt-, vand og vejrresistent.
- Angriber ikke gummi, lak eller syntetiske materialer.
- Tiltrækker ikke urenheder eller støv.
- Silikonefri.
- Tåler tunge laster og er egnet til fine mekanismer.

Tekniske info

- Sammensætning: mineralolie af høj kvalitet og 5-micron PTFE-korn; indeholder EP (Extreme Pressure)-additiver samt antikorrosive og vandresistente komponenter, ikke indeholder silikone.
- Viskositet: lettere tixotropisk
- Farve: tranparent/hvid.
- Anvendelsestemperatur: -50°C til 250°C.
- 4-kugle EP-test (ASTM D 25%): 350 kg.
- 4-kugle slidtest (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
- pH: neutral.
- Kemisk resistens: resistent over for salt, aggressive dampe, havluft og vejrpåvirkninger; kan modstå svage syrer og ætsende opløsninger.
- Opbevaring: 120 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Specifik teknisk information vedr. hver enkelt pakning: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Produkt [NPO]

Karakteristika

Nova PTFE Oil er et hvid-transparent smøremiddel baseret på mineralolie af høj kvalitet og runde micron PTFE (Poly Tetra Fluorine Ethylen) korn, som udfylder smørefilmen og har en kuglelejeeffekt med god klæbeevne.
PTFE har den laveste friktionskoefficient af alle faste materialer.
Nova PTFE Oil sikrer en professionel og unik smøring ved både høje (250°C) og lave (-50°C) temperaturer.
Nova PTFE Oil udtørrer ikke, smelter og fryser ikke og er meget vandresistent.
Nova PTFE Oil har en kraftigt penetrerende evne, selv i rust og løsner fastsiddende dele.
Nova PTFE Oil er neutral, beskyttende og anti-korrosiv.
Nova PTFE Oil forebygger slid og er anvendelig til både tunge laster og fine mekanismer.
Nova PTFE Oil IL har en neutral PH-værdi og angriber ikke syntetiske materialer, metal og gummi.
Nova PTFE Oil øger smøreintervallerne takket være de varige og bemærkelsesværdige smøreydelser.

Anvendelsesomrader

Nova PTFE Oil - spraydåse 400ml	spraydåse 400ml	231131375

AUTOMOBILSEKTOREN

- biler, motorcykler,mekaniske landbrugsredskaber, navigation, transport,...: smøring af åbne kæder, ledere og hængsler, vindues- og dørmekanismer, sædeskinner, antenner, låse, ledere til soltage, pneumatiske luger, containerdøre, gravemaskiner, kraner, svingtappe, ...
- Nova PTFE Oil er anvendelig til såvel metal- som plastik/plastik-smøring eller kombinationer af disse.

INDUSTRI

- til den effektive, længere og energisparende drift af alle bevægelige dele så som: transportbånd og skinner, elektriske pumper, kabler, gearhjul, kæder, roterende tandhjulspumper, (aksiale) stempelpumper, (rulle) lejer, løftemekanismer, spil, valser, indpakningsmaskiner, møller, teflon kædebælter, dreje- og fræsemaskiner, plæneklippere, præcisionsdele, vævemaskiner, stanse- og pressemaskiner, symaskiner, stilladser, skydevinduer, spindler, arme, mørtelblandere, ventiler, koblingsmøtrikker, aksler, våben, mortere, installationer i træ, metalindustrien, industrien for syntetiske materialer, printere, mineindustrien, havebrug, rumfartsindustrien o.s.v.

Anvendelse

- Omrystes godt før brug
- Sprøjtes på et rent underlag

Anvend forlængerrøret til vanskeligt tilgængelige steder