



Sealflux

VANDTÆT KRYMPESAMLING

- ✓ Kabelsamlere forbedret med slidresistent nylonisolering og smeltbart klæbemiddel.
- ✓ Krympeforhold for isoleringen 2:1.
- ✓ Vibrationsresistent med en høj brudstyrke.
- ✓ Høj temperaturrestens.
- ✓ Hurtig og handy i brug.
- ✓ Særlig resistent over for vibrationer og slitage.
- ✓ Resistent over for hydraulikolie, opløsningsmidler, dieselolie, benzin, saltvand, batterisyre, bremsevæske,...
- ✓ Høj isolerende resistens.
- ✓ 3 transparente farvekoder for varierende diametre med verifikation af forbindelsen.

Tekniske info

- Isoleringsresistens: Megohms 10//BS3//ES.
- Dielektrisk resistens: 2,5 kilovolt.
- Kemisk resistens: dieselolie, bremsevæske, frostvæske, 5 % saltvand, motorolie,...
- Opløsningsmiddelresistens: isopropylalkohol, trichloroethylen, benzin.
- Konstant temperatur: fra -55°C til 125°C.
- Minimum krympe temperatur: 180°C.
- Spænding: maksimum 600 volt.
- Krympeforhold: ca. 2:1.
- Elektriske egenskaber: 1000 volt forårsager ødelæggelse, isoleringsresistens 10//BS3//ES Megohms.

Emballage

Sealflux - glideстик - rød 6,35mm - 50stk	834610000
Sealflux - glideстик - blå 6,35mm - 50stk	834620000
Sealflux - ring tunge - blå 6,50mm - 50stk	832620000

Produkt [SUX]

Karakteristika

- Sealflux isolerer og beskytter elektriske forbindelser mod, at der sker mekaniske skader, og at ledningen u hensigtsmæssigt trækkes ud.
- Sealflux skaber en stærk, miljøvenlig forseglet kabelsamlings. Krympecylinder eller klemmen, indkapslet i et robust nylonrør med et specielt varmesmeltningsklæbemiddel, modstår ødelæggelser forårsaget af slitage, hakker og snit.
- Sealflux bibeholder fleksibiliteten og slagfastheden længe efter, at lignende produkter er blevet skøre.
- Farverne hos Sealflux er koder til nemt at kunne identificere wire diameter, selv om de er transparente ved kontrollen af den færdige samling.

Anvendelsesområder

- værksteds- og karosseriarbejde
- indbyggede bilradioer og alarmsystemer
- montering af trækkroge
- lastbil- og busproduktion
- landmænd, entreprise-området, maskiner til jordarbejde
- signalering og neonlys

Sealflux - Ring tunge - gul 6,50mm - 50stk	832630000
Sealflux - ring tunge - gul 10,50mm - 50stk	832130000

- havebrug og udendørs belysning
- elektrisk installation og vedligeholdelsesservice
- reparation af værktøj og maskiner
- industrielle vedligeholdelsesopgaver
- skibsbygning- og reparation
- forlystelsesparker

Anvendelse

- Demonter kablet ved +/- 6 mm, placer det i en passende Sealflux.
- Klem Sealflux sammen mekanisk.
- Varm Sealflux isolator op med en varmekilde (fx Novaflame Multi Torch).